

## КОНВЕКТОР: серия НТ-В с естественной конвекцией



Конвектор «НТ-В» - отопительный прибор для систем водяного отопления, который полностью погружается в пол вдоль окон и дверных проемов помещений. Применяется, когда в стену дома или квартиры встроены полностью стеклянные раздвижные двери, которые выводят во внутренний двор или на террасу, а в холодное время года они закрыты. Внутрипольный конвектор является идеальным решением и для помещений с панорамными окнами, так как, в том числе, он будет препятствовать прохождению холодного воздуха, идущего от окон.

### Эксплуатационные характеристики

- Принцип действия - естественная конвекция.
- Максимальная температура теплоносителя - 115 °С.
- Максимальное рабочее давление:
  - для конвекторов без термостатов - 1,6 МПа;
  - для конвекторов с термостатами - 1,0 МПа.
- Максимальное проверочное давление:
  - для конвекторов без термостатов - 2,4 МПа;
  - для конвекторов с термостатами - 1,5 МПа.
- Относительная влажность - 20-70%.



### Стандартная комплектация

- Стальной оцинкованный короб с порошковым полиэфирным покрытием цвета серый антрацит (RAL 7016) и окантовочным профилем в цвет декоративной решетке.
- Биметаллический теплообменник со встроенным воздухоотводчиком.
- Декоративная решетка из анодированного алюминия.
- Поставляется в защитной картонной упаковке.
- Гарантия - **10 лет**.
- Подключение к трубопроводу - внутренняя резьба G1/2" (DIN 259, ГОСТ 6357-81).
- Глубина: **205 мм, 255 мм, 305 мм, 355 мм, 405 мм**.
- Высота: **92 мм, 112 мм, 142 мм, 192 мм**