



## ВТА-4

H, h1-h3 ..... Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров  
 h5 ..... Патрубок технологический  
 h6-h8 ..... Патрубки датчиков температуры  
 h9 ..... Фланец Ø 120мм

V <sub>бака</sub> , л	Габариты, мм				Присоединительные размеры, мм								
	H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9
200	1310 1½"	700	500	400	251	647	-	1043	236	401	-	921	323
300	1920 1½"	700	500	400	251	708	1168	1621	236	401	951	1521	323
400	1700 1½"	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336
500	1995 1½"	800	600	450	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336
750	2010 1½"	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367
1000	2060 1½"	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395
1500	2150 1½"	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440
2000	2250 1½"	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491
3000	2340 2"	1600	1400	1150	465	922	1382	1835	450	615	1165	1735	537
4000	2400 2"	1800	1600	1300	490	947	1407	1860	475	640	1190	1760	562
5000	2900 2"	1800	1600	1300	490	1110	1740	2360	475	640	1450	2260	562
6300	2850	2100	1900	-	Конфигурация и размеры патрубков по запросу клиента								
8000	3600	2100	1900	-									
10000	4350	2100	1900	-									

\* Габариты и присоединительные размеры для ВТА-4 с рабочим давлением 6 - 10 бар могут отличаться