



200-3000 л
Объем

6 bar
95°C
Рабочее давление бака

10 bar
95°C
Рабочее давление на входе в теплообменник



ВТП-5

- Н Выход горячей воды
- h1 Подача холодной воды
- h3,h4 Подающая и обратная магистраль нижнего теплообменника (ТО1)
- h7 Рециркуляция
- h8 Дренаж
- h9 Патрубок
- h10-h13 Подключение контрольно-регулирующей и измерительной арматуры
- h14,h15 Подключение магниевого анода
- h16 Фланец
- h17 Фланец дополнительного теплообменника

| V _{бака} , л | Габариты, мм | | | | S _{ТО1} , м ² | V _{ТО1} , л | Присоединительные размеры, мм | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|-----|------|
| | H | ØD1 | ØD | Ød | | | h1 | h3 | h4 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 |
| 400 | 1730 | 700 | 600 | 450 | 1,95 | 14 | 331 | 991 | 331 | 1231 | 75 | 1191 | 331 | 891 | 1091 | 1481 | 1091 | - | 456 | 1291 |
| | 1 1/4" | | | | | | 1" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | 1" | Ø210 | Ø210 | | | | | | | |
| 500 | 1980 | 700 | 600 | 450 | 1,95 | 14 | 331 | 991 | 331 | 1231 | 75 | 1191 | 331 | 891 | 1091 | 1731 | 1091 | - | 456 | 1341 |
| | 2,60* | | | | 19* | 1211* | 1331* | 1411* | 1111* | 1311* | 1311* | 1" | Ø210 | Ø210 | 1511* | | | | | |
| 750 | 2035 | 850 | 750 | 600 | 2,05 | 15 | 357 | 929 | 357 | 1257 | 75 | 1129 | 357 | 829 | 1029 | 1757 | 1029 | - | 482 | 1279 |
| | 2,95* | | | | 21* | 1149* | 1349* | 1049* | 1249* | 1249* | 1" | Ø210 | Ø300 | 1449* | | | | | | |
| 1000 | 2085 | 950 | 850 | 700 | 2,75 | 26 | 390 | 940 | 390 | 1290 | 75 | 1140 | 390 | 840 | 1040 | 1790 | 1040 | - | 515 | 1290 |
| | 3,50* | | | | 32* | 1090* | 1290* | 990* | 1190* | 1190* | 1" | Ø210 | Ø300 | 1390* | | | | | | |
| 1500 | 2170 | 1100 | 1000 | 850 | 4,40 | 40 | 430 | 1130 | 430 | 1330 | 75 | 1330 | 430 | 1030 | 1230 | 1830 | 1230 | 1830 | 555 | 1430 |
| | 1 1/2" | | | | | | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | 1" | Ø210 | Ø300 | | | | | | | |
| 2000 | 2260 | 1300 | 1200 | 1000 | 5,55 | 51 | 471 | 1171 | 471 | 1371 | 75 | 1371 | 471 | 1071 | 1271 | 1871 | 1271 | 1471 | 596 | 1471 |
| | 2" | | | | | | 1 1/4" | 1" | 1 1/2" | 1/2" | 1" | Ø210 | Ø350 | | | | | | | |

*Размеры касаются моделей из увеличенными теплообменниками
 Возможно производство с максимальным давлением бака 8 або 10 бар
 Для модели ВТП-5 объемом 3000 литров габаритные размеры по запросу