

В 2019 г. в рамках расширения производства электрических водонагревателей на базе промышленного кластера ИКСЭл, в г. Киржач Владимирской области, ROYAL THERMO запускает первое в России производство бойлеров косвенного нагрева из нержавеющей стали.

Полный производственный цикл и современное оборудование обеспечивают проектную мощность – 20 000 бойлеров в первый год запуска, с последующим увеличением объемов. Техническая оснащенность позволит производить широкий ассортиментный ряд бойлеров – объемом от 80 л до 1 000 л. Огромный выбор дает возможность подобрать оптимальную модель прибора под конкретные задачи и технические требования.

Бак и змеевик бойлеров выполнены из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, благодаря которым бойлеры обладают повышенной устойчивостью к коррозии. Все сварные швы внутренних баков изготавливаются на современном европейском оборудовании методом автоматизированной аргоновой сварки, максимально сохраняющей коррозионную стойкость стали в местах соединения, обеспечивая безупречное качество и высокий уровень защиты на весь срок эксплуатации.

Впервые в мире Промышленная группа ROYAL THERMO представила уникальную разработку – плоские бойлеры косвенного нагрева глубиной 335 мм, которые позволяют максимально экономить пространство. Благодаря особенности конструкции такие бойлеры могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в зависимости от условий эксплуатации.

Для экономии пространства была создана напольная модель бойлера с выходом патрубков вверх, позволяющая установить водонагреватель под одноконтурный настенный котел.

Продукция Royal Thermo проходит многоступенчатую систему контроля на всех этапах, а производство полностью сертифицировано в соответствии с нормами международных стандартов ISO 9001, ISO 14001. Каждый бойлер косвенного нагрева Royal Thermo имеет гарантийный срок службы 7 лет.

Беспрецедентный размер страхового покрытия – 65 000 000 ₽ на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечит Вашу защиту, спокойствие и уверенность в качественной работе бойлера на протяжении всего гарантийного срока.

Высочайшая производительность, легкость монтажа, неограниченные возможности универсальной установки для различных дизайнерских решений любых помещений, в сочетании с выгодной ценой и широким модельным рядом, делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения.



**INOX+**  
TECHNOLOGY

 СДЕЛАНО В  
РОССИИ

NEW

7

лет

Гарантия

## НЕРЖАВЕЮЩИЙ БАК



80

л

100

л

100

л

150

л

200

л

150

л

AQUATEC INOX-F

AQUATEC INOX

AQUATEC INOX-T

### 1. Нержавеющая сталь

Водонагреватели из нержавеющей стали Royal Thermo производятся с использованием нержавеющей стали AISI 304, предназначенной для работы с агрессивной средой, а специальная обработка сварочного шва позволяет полностью отказаться от использования магниевого анода и обеспечить бесперебойную работу водонагревателей Royal Thermo на весь срок эксплуатации.

- Нержавеющая сталь AISI 304



1



2

### 2. Высокая стойкость к коррозии

Все сварные швы внутренних баков изготавливаются на современном европейском оборудовании методом автоматизированной аргонной сварки, которая максимально сохраняет коррозионную стойкость стали в местах соединения, обеспечивая высокий уровень защиты. Бойлеры косвенного нагрева AQUATEC INOX не боятся резких перепадов температуры и нестабильного качества водопроводной воды.

### 3. Уникальный дизайн

Плоские водонагреватели из нержавеющей стали Royal Thermo – это новое решение на Российском рынке. Плоская конструкция водонагревателей позволяет значительно сэкономить пространство при установке. А современный дизайн водонагревателей Royal Thermo, разработанный с учетом пожеланий рынка идеально впишется в любой интерьер.

- Модельный ряд 80л и 100л
- Габаритные размеры:  
555x335x890  
555x335x1075



3

4



7  
лет

Гарантия

NEW



СДЕЛАНО В  
РОССИИ

Нержавеющая  
сталь

## AQUATEC INOX-F

5



Эргономичный плоский корпус, высочайшая производительность, легкость монтажа и универсальная установка делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения.

## Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали плоской формы с универсальным настенным подключением

### ■ Нержавеющая сталь

Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную работу на все время эксплуатации.

### ■ Уникальный дизайн

Плоские бойлеры косвенного нагрева — это инновационное решение на рынке водонагревателей, позволяющее сэкономить пространство и выбрать оптимальную модель под любой интерьер.

### ■ Встроенный ТЭН

В моделях плоской формы медный ТЭН по умолчанию встроен в конструкцию бойлера и имеет механический блок управления, с помощью которого легко можно регулировать температуру в диапазоне от 30 °С до 75 °С.

### ■ Система рециркуляции

Все бойлеры AQUATEC INOX-F имеют подключение к линии рециркуляции, обеспечивающее поддержание постоянной температуры в контуре ГВС, и, когда пользователь открывает кран — из него сразу же течет горячая вода.

### ■ Универсальность установки

Благодаря особенностям конструкции плоские бойлеры косвенного нагрева AQUATEC INOX могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

### ■ Страховка 65 000 000 ₽

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 ₽ на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает защиту и спокойствие потребителей в течение всего гарантийного срока.

| Модель     | Полезный объем водонагревателя | Площадь теплообмена | Мощность теплообменника* | Производительность* | Габаритные размеры, ВхШхГ |
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
|            | л                              | м.кв                | кВт                      | л/час               | мм                        |
| RTWX-F 80  | 80                             | 0,47                | 20                       | 491                 | 555x335x890               |
| RTWX-F 100 | 100                            | 0,59                | 24                       | 590                 | 555x335x1075              |

\* При температуре котловой воды 85°C и нагреве от 10°C до 45°C.

6



Гарантия



СДЕЛАНО В  
РОССИИ

Нержавеющая  
сталь

## AQUATEC INOX-T

7



Удобное расположение патрубков подключения, компактные габаритные размеры и высочайшая производительность делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX-T при проектировании современных систем водоснабжения для различных дизайнерских решений любых помещений.

## Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с верхним подключением под настенный газовый котел

### ■ Нержавеющая сталь

Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную работу в течение всего срока эксплуатации.

### ■ Система рециркуляции

Все бойлеры AQUATEC INOX-T имеют подключение к линии рециркуляции, обеспечивающее поддержание постоянной температуры в контуре ГВС, и, когда потребитель открывает кран – из него сразу же течет горячая вода.

### ■ Установка ТЭНа

Весь модельный ряд бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo имеет возможность подключения электрического ТЭНа, что позволяет нагревать воду в летний период при отключенном котле.

### ■ Удобство монтажа

Модель бойлера косвенного нагрева из нержавеющей стали AQUATEC INOX-T имеет выходы патрубков подключения вверх и за счет компактности позволяет максимально экономить пространство при установке, органично вписываясь в любое малогабаритное помещение.

### ■ Страховка 65 000 000 ₽

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 ₽ на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает защиту и спокойствие потребителей в течение всего гарантийного срока.

| Модель     | Объем | Площадь теплообмена | Мощность теплообменника* | Производительность* | Габаритные размеры |
|------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|            | л     | м.кв                | кВт                      | л/час               | мм                 |
| RTWX-T 150 | 150   | 0,73                | 30                       | 737                 | 525x545x1075       |


\* При температуре котловой воды 85°C и нагреве от 10°C до 45°C.



**7**  
лет

Гарантия

**NEW**



СДЕЛАНО В  
**РОССИИ**

**Нержавеющая  
сталь**



## AQUATEC INOX

9



Напольная установка, широкий ассортиментный ряд, высокая производительность, надежность и удобство обслуживания делают незаменимым применение бойлеров косвенного нагрева Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения.

## Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии

### ■ Нержавеющая сталь

Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, которая гарантирует безупречную работу в течение всего срока эксплуатации.

### ■ Система рециркуляции

Все бойлеры AQUATEC INOX имеют подключение к линии рециркуляции, обеспечивающее поддержание постоянной температуры в контуре ГВС, и, когда потребитель открывает кран – из него сразу же течет горячая вода.

### ■ Модельный ряд

Напольные бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали Royal Thermo AQUATEC INOX представлены в объемах: 100 л, 150 л и 200 л.

### ■ Инспекционное отверстие

Все модели бойлеров косвенного нагрева из нержавеющей стали имеют большое и удобное для обслуживания бойлера инспекционное отверстие диаметром 180 мм.

### ■ Установка ТЭНа

Весь модельный ряд бойлеров косвенного нагрева имеет возможность подключения электрического ТЭНа, что позволяет нагревать воду в летний период при отключенном котле.

### ■ Страховка 65 000 000 ₽

Беспрецедентный размер страхового покрытия 65 000 000 ₽ на всю продукцию Royal Thermo от ОАО «Ингосстрах» обеспечивает защиту и спокойствие потребителей в течение всего гарантийного срока.

| Модель   | Объем | Площадь теплообмена | Мощность теплообменника* | Производительность* | Габаритные размеры |
|----------|-------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|          | л     | м.кв                | кВт                      | л/час               | мм                 |
| RTWX 100 | 100   | 0,62                | 24                       | 590                 | 525x525x770        |
| RTWX 150 | 150   | 0,73                | 30                       | 737                 | 525x525x1095       |
| RTWX 200 | 200   | 0,83                | 35                       | 860                 | 525x545x1375       |

\* При температуре котловой воды 85°C и нагреве от 10°C до 45°C.

