



Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

| Характеристика   | Значение   |
|--|--|
| Диапазон рабочих температур, °С  | от -40 до +95  |
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)   | 0,039  |
| Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па)                            | 0,001  |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц | 29,6/29,1  |
| Экологическая безопасность   | не содержит хлорфторуглеродов  |
| Коррозионная стойкость   | устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
| Срок службы, лет, не менее   | 25   |
| Группа горючести   | Г1   |

Клей  
ТИЛИТ®



Зажимы  
ТИЛИТ®



## Трубки ТИЛИТ® Супер (длина 2 м)

| Ду    |    | наружный диаметр, мм |      |         |
|-------|----|----------------------|------|---------|
|       |    | Сталь                | Медь | Пластик |
| дюймы | мм |                      |      |         |
| 1/4   | 8  | 13,5                 | 15   | 14      |
| 3/8   | 10 | 17                   | 18   | 16/18   |
| 1/2   | 15 | 21,3                 | 22   | 20      |
|       |    |                      |      | 25/26   |
| 1     | 20 | 26,8                 | 28   |         |
|       |    |                      |      |         |
| 1     | 25 | 33,5                 | 35   | 32      |
| 1 1/4 | 32 | 42,3                 | 42   | 40      |
|       |    | 45                   |      |         |
| 1 1/2 | 40 | 48                   |      |         |
|       |    |                      | 54   | 50      |
| 2     | 50 | 60                   |      |         |
|       |    |                      | 64   | 63      |
|       |    | 70                   |      |         |
| 2 1/2 |    | 76                   | 76,1 | 75      |
| 3     |    | 89                   | 88,9 |         |
|       |    | 108                  | 108  | 110     |
| 4     |    | 114                  |      |         |
|       |    | 133                  | 133  |         |
| 5     |    | 140                  |      |         |
| 6     |    | 159                  | 159  |         |

### Ассортимент

| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции<br>Марка и типоразмер |         |          |          |          |
|---------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|
|                                 | 6 мм                                   | 9 мм    | 13 мм    | 20 мм    | 25 мм    |
| 15                              | 15/6-2                                 | 15/9-2  | 15/13-2  |          |          |
| 18                              | 18/6-2                                 | 18/9-2  | 18/13-2  |          |          |
| 22                              | 22/6-2                                 | 22/9-2  | 22/13-2  | 22/20-2  | 22/25-2  |
| 25                              | 25/6-2                                 | 25/9-2  | 25/13-2  | 25/20-2  | 25/25-2  |
| 28                              | 28/6-2                                 | 28/9-2  | 28/13-2  | 28/20-2  | 28/25-2  |
| 30                              | 30/6-2                                 | 30/9-2  | 30/13-2  | 30/20-2  | 30/25-2  |
| 35                              | 35/6-2                                 | 35/9-2  | 35/13-2  | 35/20-2  | 35/25-2  |
| 42                              |  | 42/9-2  | 42/13-2  | 42/20-2  | 42/25-2  |
| 45                              |  | 45/9-2  | 45/13-2  | 45/20-2  | 45/25-2  |
| 48                              |  | 48/9-2  | 48/13-2  | 48/20-2  | 48/25-2  |
| 54                              |  | 54/9-2  | 54/13-2  | 54/20-2  | 54/25-2  |
| 60                              |  | 60/9-2  | 60/13-2  | 60/20-2  | 60/25-2  |
| 64                              |  | 64/9-2  | 64/13-2  | 64/20-2  | 64/25-2  |
| 70                              |  | 70/9-2  | 70/13-2  | 70/20-2  | 70/25-2  |
| 76                              |  | 76/9-2  | 76/13-2  | 76/20-2  | 76/25-2  |
| 89                              |  | 89/9-2  | 89/13-2  | 89/20-2  | 89/25-2  |
| 110                             |  | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 |
| 114                             |  | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 |
| 133                             |  | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | 133/25-2 |
| 140                             |  | 140/9-2 | 140/13-2 | 140/20-2 | 140/25-2 |
| 160                             |  | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | 160/25-2 |

Лента полиэтиленовая  
самоклеющаяся ТИЛИТ®



Лента самоклеющаяся  
ТИЛИТ® Супер СК

