



«Schiedel Rondo Plus»
ванный дымоход с вентиляцией



7.2

ерстя вырезаются ниже уровня покровно-

ж Thermosplit с интегрированной горизонтальной
лей. Он монтируется в утепляемом слое кровельно
кции и нейтрализует эффект «холодного моста»
ра дополнительно армируется)

Если дымоход поднимается выше кровельной поверхности более, чем на 1,2 метра, он должен быть обшит. Рекомендуем использовать армированный пластик «Schiedel» (инструкция сборкиложена к армированному пластику).

Деревянное перекрытие

Блок

Расстояние между балками от блока
Т400 – 5 см,
Т600 – 10 см.

Опилки минеральной ваты

Отверстия, в случае перекрытий и крыши, должны быть со всех сторон как минимум на 2–3 см больше размеров внешнего блока. В случае дерев. конструкций оставьте 5 см при температуре эксплуатации до T400, 10 см при T600.

A close-up photograph showing a person's hand with a watch touching a textured, yellowish-brown material. To the right of the hand is a large, black, cylindrical object, likely a pipe or a large container. The background is a plain, light-colored wall.

Необходимо оставить должный зазор. Этот зазор должен быть заполнен эласт. материалом (напр. жаростойкой веревкой).

При использовании адаптера «Schiedel», плита минваты должна быть обрезана, используя адаптер в качестве шаблона.

При подключении приборов на газовом и жидком топливе рекомендуется использовать прокладки «Schiedel».

Прикрепите к плите металлич.
крепления. Вставьте плиту в блок.

Вращающуюся внутреннюю рамку дверок прижмите к краям очистного тройника, чтобы не осталось отверстий.

Если предусмотренная высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стенку блока (см. рис. 1).

(4,1–4,4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м). При укладке изоляционного материала в блок с выемкой необходимо оставить оба передних вентиляционных канала свободными, для этого нужно отрезать часть минваты.

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней дверки очистки или до заключительной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уложить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами.

Обеспечение статической устойчивости

В случае большой высоты дымохода может возникнуть необходимость армировать дымоход под крышей или на земле. Для этого можно использовать комплект армирования «Schiedel» для дымоход. Арматурные стержни вставляются в каналы армирования болтами и заливаются цементным раствором. Необходимо убедиться в том, что комплект будет собран в срок. Также нужно обратить внимание на то, чтобы арматурные стержни вошли в каналы болтов правильно на 5 см, так как должно остаться место для шпательной поперечной плиты (поперечная инструкция по армированию предоставляется вместе с арматурным комплектом). Достаточную боковую опору составляет перекладка или кровельная конструкция.

Защелкнуть дымоход можно бетонированием зоны между стропилами или с использованием держателей дымохода (рис. 11.1) монтируемых между стропилами (подробная инструкция сборки – в комплекте держателей).

Для того, чтобы воздух мог циркулировать, минувая в последнем блоке устанавливается на 6-8 см ниже, чем в последнем блоке. Ими необходимо обработать каждый блок.

Для того, чтобы поверхность плиты была зашпательной, на нее наносится армирующий слой. Для этого на поверхность плиты ложатся тонкой, под ней необходимо нанести армирующий раствор. Крепление – с помощью ботов и шпателя (легкое нажатие).

Покровные плиты бывают различных видов и размеров. Подходящая плита подбирается согласно выбранному типу отделки (нап, штукатурка или обмуровка) для обеспечения должной защиты дымохода и его отдели от сора.

Если в проект дымохода использовано комплект армирования, шпифты должны быть вставлены в верхний блок дымохода примерно на 15 см, так, чтобы полностью остались место для штифов покровной плиты.

Конус при монтаже служит также для измерения недостающей длины верхней керамической трубы. Цилиндр в конус закрывает верхнюю керамическую трубу и защищает от воздействия погодных условий.

Если покрывная плита отливается на строительной площадке, необходимо использовать шаблон покрывной плиты, находящийся в основном пакете товара.

Покрывная плита обязательна (по выбору: заводская или отливаемая на месте).

Оставшееся возле тройника подключения отверстие заполняется плитой из минваты. Плита из минеральной ваты по бокам закрепляется креплениями, они обеспечивают жесткую связь с блоком, при этом вентиляция остается эффективной.

В случае дополнительной дверцы для прочистки на чердаке, в тройник прочистки вставляется дополнительный

При резке и сверлении необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Необходимо применять влажное сверление или использовать пылесосное оборудование.	Требования техники безопасности Многие строительные товары, такие как и детали камня, изготавливаются с использованием натурального сырья, в котором содержится частицы кристаллов кварца. При обработке данных продуктов с помощью различных приборов, напр. при сверлении, в окружающую среду попадают частицы кристаллов кварца, которые могут попасть в легкие. Большое количество данных частиц в окружающей среде по прошествии времени может вызвать раздражение в легких (стать причиной силикоза), а силикоз может стать причиной заболевания раком легких.
Средства для защиты глаз	Средства для защиты слуха
Средства для защиты органов дыхания	Резак / Фрез

Требования маркировки (этикетки) изделия и дымовой трубы

Собранное устройство обязательно должно быть маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделий. Добавляется также и этикетка для маркировки сооружения дымовой трубы. Монтаж дымхода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

Дымоводная система «Rondo Plus»	
☐ T600 N1 D 3 G100	☐ T400' N1 W 2 O100
☐ T400 N1 D 3 G50	☐ T200 N1 W 2 O00

Этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Наклейка сборки дымовой трубы

[illegible]

CE	Scatpanel ПОЛЫ ПРОФИЛЬ
ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННАЯ СИСТЕМА «Rondo Plus»	
T600 N1 D 3 G100	☐ T400* N1 W 2 O100
T400 N1 D 3 G50	☐ T200 N1 W 2 O00
Соответствует требованиям: EN 13063-1:2005+A1:2007	Соответствует требованиям: LST EN 13063-2:2005
Номер декларации о соответствии 090-01-07-0025/1	Номер декларации о соответствии 090-01-07-0025/2

После окончания на этикетке сооружения дымовой трубы
указывается следующий перечень параметров конкретного сооружения и
материала (наименование, на деревьях для прочтения):

T000 – максимальная температура выхлопного газа: 600°C

T001 – максимальная температура выхлопного газа: 80°C

N1 – выхлопное давление: 2,0 м/с² м/с² при — — — 40 Па

N2 – выхлопное давление: 3,0 м/с² м/с² при — — — 20 Па

P1 – выхлопное давление: <200 Па, 0,006 м/с² м/с² при 200 Па

P2 – выхлопное давление: <200 Па, 0,12 м/с² м/с² при 200 Па

Pa N1 – выхлопное давление: <5000 Па, 0,006 м/с² м/с² при 5000 Па

Pa N2 – выхлопное давление: <5000 Па, 0,12 м/с² м/с² при 5000 Па

W – система выхлопного газов выхлопного типа

D – система выхлопного газов сухого типа

1 – газ

2 – газ или жидкое топливо

3 – газ, жидкое или твердое топливо

0 – устойчивость в обращении газа

0 – устойчивость в обращении сажи

— mm — расстояние до строительных конструкций с
легко воспламеняющимися веществами

«Schiedel Kaminų sistemos», UAB
ул. Менулė 7, LT-04326, г. Вильнюс
Тел. +370 5 241 4352
Факс: +370 5 241 3503
ofisas@schiedel.lt
www.schiedel.lt