










ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

| | | | Усилие [Н] | 800 | 600 | 1000 | 1500 | 2200 | 900 |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|---|------------|
| | | | Ход плунжера [мм] | 52 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| | | | Время работы [сек] | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 60 | 15-300* |
| | | | Приводы серии | ALB | ALF | | | | ALH |
| ПРИВОДЫ | | | |  |  | | |  | |
| Электропитание | 3-точечное управление | Пропорциональный | | | | | | | |
| 24 В перем. тока | ● | ● | 22050100 | | | | | | |
| 24 В пост./перем. тока | ● | ● | | 22201100 | 22201200 | 22201300 | 22201400 | | |
| 230 В перем. тока | ● | ● | | 22200100 | 22200200 | 22200300 | 22200400 | | |
| Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑ | ● | ● | | | | | | | ↑ 22220100 |
| Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружиной; вниз ↓ | ● | ● | | | | | | | ↓ 22221100 |

2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

| PN [бар] | T [°C] | Серия | Арт. № | DN | Kvs [м³/ч] | Ход плунжера [мм] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | |
|----------|--------------------|---|----------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 6 | -20 ... +120 |  | VLF125 | 21000100 | 15 | 1.6 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | 21000200 | 15 | 2.5 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21000300 | 15 | 4.0 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21000400 | 20 | 6.3 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21000500 | 25 | 10 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21000600 | 32 | 16 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21000700 | 40 | 25 | 20 | 570 | 570 | 600 | | | 600 | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA325 | 21200100 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21200200 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21200300 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21200400 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21200500 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21200600 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21200700 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| 16 | -10 ... +150 |  | VLB325 | 21220100 | 65 | 63 | 25 | 180 | | 310 | 480 | 710 | 180 |
| | | | 21220200 | 80 | 100 | 45 | 110 | | 200 | 310 | 460 | | |
| | | | 21220300 | 100 | 130 | 45 | 70 | | 120 | 190 | 280 | | |
| | | | 21220400 | 125 | 200 | 45 | 40 | | 70 | 120 | 180 | | |
| | | | 21220500 | 150 | 300 | 45 | 30 | | 50 | 80 | 120 | | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA425 | 21201700 | 25 | 10 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21201800 | 32 | 16 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21201900 | 40 | 25 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21202000 | 50 | 38 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA121 | 21150100 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21150200 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21150300 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21150400 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21150500 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21150600 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21150700 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA221 | 21151700 | 25 | 10 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21151800 | 32 | 16 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21151900 | 40 | 25 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21152000 | 50 | 38 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |

Δр макс.: Давление закрытия. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.




ESBE РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ • RU • В

Линейные клапаны + приводы




© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

| | | | Усилие [Н] | 800 | 600 | 1000 | 1500 | 2200 | 900 |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|---|------------|
| | | | Ход плунжера [мм] | 52 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| | | | Время работы [сек] | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 60 | 15-300* |
| | | | Приводы серии | ALB | ALF | | | | ALH |
| ПРИВОДЫ | | | |  |  | | |  | |
| Электропитание | 3-точечное управление | Пропорциональный | | | | | | | |
| 24 В перем. тока | ● | ● | 22050100 | | | | | | |
| 24 В пост./перем. тока | ● | ● | | 22201100 | 22201200 | 22201300 | 22201400 | | |
| 230 В перем. тока | ● | ● | | 22200100 | 22200200 | 22200300 | 22200400 | | |
| Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑ | ● | ● | | | | | | | ↑ 22220100 |
| Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вниз ↓ | ● | ● | | | | | | | ↓ 22221100 |




2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

| PN [бар] | T [°C] | Серия | Арт. № | DN | Kvs [м³/ч] | Ход плунжера [мм] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | |
|----------|--------------------|---|----------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 16 | -20 ... +150 |  | VLE122 | 21250100 | 15 | 0.25 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21250200 | 15 | 0.4 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250300 | 15 | 0.63 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250400 | 15 | 1.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250500 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250600 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250700 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21250800 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21250900 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21251000 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21251100 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| | | | 21251200 | 50 | 38 | 20 | 390 | 270 | 450 | 660 | | 400 | |
| 16 | -20 ... +150 |  | VLE222 | 21252100 | 25 | 10 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21252200 | 32 | 16 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21252300 | 40 | 25 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21252400 | 50 | 38 | 20 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLE325 | 21400100 | 20 | 0.63 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21400200 | 20 | 1.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400300 | 20 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400400 | 20 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400500 | 20 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400600 | 25 | 1.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400700 | 25 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400800 | 25 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21400900 | 25 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21401000 | 32 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21401100 | 32 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21401200 | 32 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21401600 | 32 | 6.3 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21401300 | 40 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| 21401400 | 40 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | | | | |
| 21401500 | 40 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | | | | |
| 21401700 | 40 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | | | | |





Δр макс.: Давление закрывания. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

| | | | Усилие [Н] | 800 | 600 | 1000 | 1500 | 2200 | 900 |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|---|------------|
| | | | Ход плунжера [мм] | 52 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| | | | Время работы [сек] | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 60 | 15-300* |
| | | | Приводы серии | ALB | ALF | | | | ALH |
| ПРИВОДЫ | | | |  |  | | |  | |
| Электропитание | 3-точечное управление | Пропорциональный | | | | | | | |
| 24 В перем. тока | ● | ● | 22050100 | | | | | | |
| 24 В пост./перем. тока | ● | ● | | 22201100 | 22201200 | 22201300 | 22201400 | | |
| 230 В перем. тока | ● | ● | | 22200100 | 22200200 | 22200300 | 22200400 | | |
| Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружины; вверх ↑ | ● | ● | | | | | | | ↑ 22220100 |
| Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружины; вниз ↓ | ● | ● | | | | | | | ↓ 22221100 |

2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

| PN [бар] | T [°C] | Серия | Арт. № | DN | Kvs [м³/ч] | Ход плунжера [мм] | Др макс. [кПа] | Др макс. [кПа] | Др макс. [кПа] | Др макс. [кПа] | Др макс. [кПа] | Др макс. [кПа] |
|----------|--------------------|---|----------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 | -20 ... +150 |  | VLC125 | 21300100 | 15 | 0.25 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 |
| | | | 21300200 | 15 | 0.4 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300300 | 15 | 0.63 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300400 | 15 | 1.0 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300500 | 15 | 1.6 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300600 | 15 | 2.5 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300700 | 15 | 4.0 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21300800 | 20 | 6.3 | 20 | 1410 | 970 | 1590 | 2360 | 1430 | |
| | | | 21301700 | 25 | 1.6 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21301800 | 25 | 2.5 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21301900 | 25 | 4.0 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21302000 | 25 | 6.3 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21300900 | 25 | 10 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21301000 | 32 | 16 | 20 | 790 | 550 | 900 | 1330 | 810 | |
| | | | 21302100 | 40 | 1.6 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | |
| | | | 21302200 | 40 | 2.5 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | |
| | | | 21302300 | 40 | 4.0 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | |
| 21302400 | 40 | 6.3 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | | | | |
| 21302500 | 40 | 10 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | | | | |
| 21302600 | 40 | 16 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | | | | |
| 21301100 | 40 | 25 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | | | | |
| 21301200 | 50 | 38 | 20 | 380 | 270 | 440 | 660 | 400 | | | | |
| 25 | -20 ... +150 |  | VLC225 | 21301300 | 25 | 10 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 |
| | | | 21301400 | 32 | 16 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |
| | | | 21301500 | 40 | 25 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |
| | | | 21301600 | 50 | 38 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |
| 25 | -20 ... +180 |  | VLC325 | 21350100 | 15 | 0.25 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 |
| | | | 21350200 | 15 | 0.4 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350300 | 15 | 0.63 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350400 | 15 | 1.0 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350500 | 15 | 1.6 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350600 | 15 | 2.5 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350700 | 15 | 4.0 | 20 | 1780 | 1240 | 2030 | 2500 | 1840 | |
| | | | 21350800 | 20 | 6.3 | 20 | 1410 | 970 | 1590 | 2360 | 1430 | |
| | | | 21350900 | 25 | 10 | 20 | 1080 | 760 | 1250 | 1860 | 1120 | |
| | | | 21351000 | 32 | 16 | 20 | 790 | 550 | 900 | 1330 | 810 | |
| 21351100 | 40 | 25 | 20 | 560 | 390 | 640 | 950 | 580 | | | | |
| 21351200 | 50 | 38 | 20 | 380 | 270 | 440 | 660 | 400 | | | | |
| 25 | -20 ... +180 |  | VLC425 | 21351300 | 25 | 10 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 |
| | | | 21351400 | 32 | 16 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |
| | | | 21351500 | 40 | 25 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |
| | | | 21351600 | 50 | 38 | 20 | 2100 | 1470 | 2430 | 2500 | 2200 | |

Др макс.: Давление закрытия. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.




ESBE РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ • RU • В

Линейные клапаны + приводы






© Copyright. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

| | | | Усилие [Н] | 800 | 600 | 1000 | 1500 | 2200 | 900 |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|---|------------|
| | | | Ход плунжера [мм] | 52 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
| | | | Время работы [сек] | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 15-60* | 60 | 15-300* |
| | | | Приводы серии | ALB | ALF | | | | ALH |
| ПРИВОДЫ | | | |  |  | | |  | |
| Электропитание | 3-точечное управление | Пропорциональный | | | | | | | |
| 24 В перем. тока | ● | ● | 22050100 | | | | | | |
| 24 В пост./перем. тока | ● | ● | | 22201100 | 22201200 | 22201300 | 22201400 | | |
| 230 В перем. тока | ● | ● | | 22200100 | 22200200 | 22200300 | 22200400 | | |
| Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑ | ● | ● | | | | | | | ↑ 22220100 |
| Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружиной; вниз ↓ | ● | ● | | | | | | | ↓ 22221100 |

3-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

| PN [бар] | T [°C] | Серия | Арт. № | DN | Kvs [м³/ч] | Ход плунжера [мм] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | Δр макс. [кПа] | |
|----------|--------------------|---|----------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 6 | -20 ... +120 |  | VLF135 | 21000900 | 15 | 1.6 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 |
| | | | 21001000 | 15 | 2.5 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21001100 | 15 | 4.0 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21001200 | 20 | 6.3 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21001300 | 25 | 10 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21001400 | 32 | 16 | 20 | 600 | 600 | 600 | | | 600 | |
| | | | 21001500 | 40 | 25 | 20 | 570 | 570 | 600 | | | 600 | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA335 | 21200900 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21201000 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21201100 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21201200 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21201300 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21201400 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21201500 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| 16 | -10 ... +150 |  | VLB335 | 21221100 | 65 | 63 | 25 | 180 | | 310 | 480 | 710 | 180 |
| | | | 21221200 | 80 | 100 | 45 | 110 | | 200 | 310 | 460 | | |
| | | | 21221300 | 100 | 130 | 45 | 70 | | 120 | 190 | 280 | | |
| | | | 21221400 | 125 | 200 | 45 | 40 | | 70 | 120 | 180 | | |
| | | | 21221500 | 150 | 300 | 45 | 30 | | 50 | 80 | 120 | | |
| 16 | -20 ... +130 |  | VLA131 | 21150900 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21151000 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21151100 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21151200 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21151300 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21151400 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21151500 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| 16 | -20 ... +150 |  | VLE132 | 21251300 | 15 | 1.6 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 |
| | | | 21251400 | 15 | 2.5 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21251500 | 15 | 4.0 | 20 | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 | | 1600 | |
| | | | 21251600 | 20 | 6.3 | 20 | 1400 | 970 | 1550 | 1600 | | 1400 | |
| | | | 21251700 | 25 | 10 | 20 | 1100 | 760 | 1250 | 1600 | | 1120 | |
| | | | 21251800 | 32 | 16 | 20 | 800 | 550 | 900 | 1330 | | 810 | |
| | | | 21251900 | 40 | 25 | 20 | 570 | 390 | 640 | 950 | | 580 | |
| 21252000 | 50 | 38 | 20 | 390 | 270 | 450 | 660 | | 400 | | | | |

Δр макс.: Давление закрывания. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.