

2019

**КОНВЕКТОРЫ**  
ВНУТРИПОЛЬНЫЕ  
НАПОЛЬНЫЕ  
НАСТЕННЫЕ



ТЕСНО ЛОГИЧНО. ТЕПЛО.

**Тесно**<sup>®</sup>  
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



TECHNO POWER



TECHNO USUAL



TECHNO VENT



TECHNO POWER VENT



TECHNO AIR



TECHNO WD

**ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ**

**ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ**

**TECHNO POWER**

КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

|                       |          |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 65  | 85  | 105 |     |     |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 150 | 250 | 300 | 350 | 370 |

**TECHNO USUAL**

КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                       |          |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 65  | 85  | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 200 | 250 | 350 | 420 |     |

**TECHNO VENT**

КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                       |          |     |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 85  | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 250 | 350 | 420 |     |

**TECHNO POWER VENT**

КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

|                       |          |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 75  | 130 |     |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 250 | 270 | 370 |

**TECHNO AIR**

КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ И ПОДАЧЕЙ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

|                       |          |     |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 85  | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 250 | 350 | 420 |     |

**TECHNO WD** конвекторы для влажных помещений

|                       |          |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| габаритная глубина мм | <b>h</b> | 85  | 105 | 120 | 140 |     |
| габаритная ширина мм  | <b>b</b> | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 |

Стандартная длина внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией от 600 до 4800 мм, с принудительной конвекцией от 800 до 4800 мм.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ**

**ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|                                    |                      |    |
|------------------------------------|----------------------|----|
| рабочее давление теплоносителя бар | <b>P<sub>р</sub></b> | 16 |
|------------------------------------|----------------------|----|

|  |                      |    |
|--|----------------------|----|
| давление гидравлического испытания бар | <b>P<sub>г</sub></b> | 30 |
|--|----------------------|----|

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| максимальная рабочая температура теплоносителя °С | <b>t<sub>max</sub></b> | 130 |
|---|------------------------|-----|

|                                    |      |        |
|------------------------------------|------|--------|
| тип теплоносителя вода или гликоль | Aqua | Glycol |
|------------------------------------|------|--------|



TECHNO VITA



TECHNO VITA WOOD



TECHNO VITA BENCH

**ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ**

**ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ**

**TECHNO VITA**  
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                         |          |     |     |     |      |      |
|-------------------------|----------|-----|-----|-----|------|------|
| габаритная ширина<br>мм | <b>b</b> | 85  | 135 | 185 | 235  |      |
| габаритная высота<br>мм | <b>h</b> | 80  | 130 | 180 | 250  | 400  |
| габаритная длина<br>мм  | <b>L</b> | 400 | 500 | 600 | .... | 2400 |

**TECHNO VITA WOOD**  
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ  
КОНВЕКЦИЕЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

|                         |          |      |      |      |
|-------------------------|----------|------|------|------|
| габаритная ширина<br>мм | <b>b</b> | 250  |      |      |
| габаритная высота<br>мм | <b>h</b> | 230  |      |      |
| габаритная длина<br>мм  | <b>L</b> | 1000 | 1200 | 1500 |

**TECHNO VITA BENCH**  
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                         |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| габаритная ширина<br>мм | <b>b</b> | 300  |      |      |      |      |
| габаритная высота<br>мм | <b>h</b> | 350  |      |      |      |      |
| габаритная длина<br>мм  | <b>L</b> | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ**

**ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

рабочее давление теплоносителя бар

|                  |    |
|------------------|----|
| $P_{\text{for}}$ | 16 |
|------------------|----|

давление гидравлического испытания бар

|                 |    |
|-----------------|----|
| $P_{\text{th}}$ | 30 |
|-----------------|----|

максимальная рабочая температура теплоносителя °C

|                  |     |
|------------------|-----|
| $t_{\text{max}}$ | 130 |
|------------------|-----|

тип теплоносителя вода или гликоль

|      |        |
|------|--------|
| Aqua | Glycol |
|------|--------|



TECHNO BOARD



TECHNO WALL



TECHNO WALL GLASS

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

TECHNO BOARD

ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                      |                        |     |
|----------------------|------------------------|-----|
| габаритная ширина мм | <b>b</b> <sup>мм</sup> | 60  |
| габаритная высота мм | <b>h</b> <sup>мм</sup> | 120 |

TECHNO WALL

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

|                      |                        |     |     |     |       |      |
|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|------|
| габаритная ширина мм | <b>b</b> <sup>мм</sup> | 60  | 110 |     |       |      |
| габаритная высота мм | <b>h</b> <sup>мм</sup> | 250 | 400 |     |       |      |
| габаритная длина мм  | <b>L</b> <sup>мм</sup> | 400 | 500 | 600 | ..... | 2200 |

TECHNO WALL GLASS

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ  
 СО СТЕКЛЯНОЙ ПАНЕЛЬЮ, НА КОТОРУЮ НАНОСИТСЯ ФОТОПЕЧАТЬ

|                      |                        |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------|------|------|------|------|
| габаритная ширина мм | <b>b</b> <sup>мм</sup> | 60   | 110  |      |      |
| габаритная высота мм | <b>h</b> <sup>мм</sup> | 400  |      |      |      |
| габаритная длина мм  | <b>L</b> <sup>мм</sup> | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                    |                        |    |
|------------------------------------|------------------------|----|
| рабочее давление теплоносителя бар | <b>P<sub>Bar</sub></b> | 16 |
|------------------------------------|------------------------|----|

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
| давление гидравлического испытания бар | <b>P<sub>Bar</sub></b> | 30 |
|--|------------------------|----|

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| максимальная рабочая температура теплоносителя °C | <b>t<sup>max</sup></b> | 130 |
|---|------------------------|-----|

|                                    |             |               |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| тип теплоносителя вода или гликоль | <b>Aqua</b> | <b>Glycol</b> |
|------------------------------------|-------------|---------------|

**ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА - ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРАКТИЧНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.**

Решётка конвектора выполнена из анодированного алюминия, за счёт чего изделие устойчиво к коррозии и механическому износу. Оптимально выбранное расстояние между пластинами решётки (10 мм) обеспечивает высокую степень теплопередачи и одновременно придаёт конвектору эстетичный внешний вид.

В стандартном исполнении предложены решетки из анодированного алюминия разных цветов: серебро, золото, бронза, белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), черный (RAL 9005), а также из светлого и темного дерева.

Деревянная решетка изготавливается из древесины крепких ценных пород.

**ПО ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ И РУЛОННОЙ РЕШЕТКИ ЛЮБОГО ЦВЕТА ПО RAL.**



Серебро



Золото



Бронза



Белый (RAL 9016)



Коричневый (RAL 8017)



Черный (RAL 9005)



Светлое дерево



Темное дерево

**БЛОКИ РЕГУЛИРОВКИ, ТЕРМОСТАТЫ.**

В качестве дополнительной опции для конвекторов с принудительной конвекцией мы предлагаем 3 модели блоков регулировки и 3 модели термостатов для управления скоростью вращения вентиляторов и температурой в помещении.



Блок  
Techno BRT-90



Блок  
Techno BT-500



Блок  
Techno BT-1000



Термостат  
Techno KT 200



Термостат  
Siemens RAB 11.1



Термостат  
Siemens RDF 310.2



ООО ТД «АЛИАНС-ТРЕЙД»  
ТМ TECHNO®  
[www.techno60.ru](http://www.techno60.ru)

© 2019