

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Усилие [Н]			800	600	1000	1500	2200	900
Ход плунжера [мм]			52	30	60	60	60	30
Время работы [сек]			15-60*	15-60*	15-60*	15-60*	60	15-300*
Приводы серии			ALB	ALF				ALH
ПРИВОДЫ								
Электропитание	3-точечное управление	Пропорциональный						
24 В перем. тока	●	●	22050100					
24 В пост./перем. тока	●	●		22201100	22201200	22201300	22201400	
230 В перем. тока	●	●		22200100	22200200	22200300	22200400	
Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑	●	●						↑ 22220100
Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружиной; вниз ↓	●	●						↓ 22221100

2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

PN [бар]	T [°C]	Серия	Арт. №	DN	Kvs [м³/ч]	Ход плунжера [мм]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]
6	-20 ... +120		VLF125 21000100	15	1.6	20	600	600	600			600
			21000200	15	2.5	20	600	600	600			600
			21000300	15	4.0	20	600	600	600			600
			21000400	20	6.3	20	600	600	600			600
			21000500	25	10	20	600	600	600			600
			21000600	32	16	20	600	600	600			600
			21000700	40	25	20	570	570	600			600
16	-20 ... +130		VLA325 21200100	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21200200	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21200300	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21200400	20	6.3	20	1400	970	1550	1600		1400
			21200500	25	10	20	1100	760	1250	1600		1120
			21200600	32	16	20	800	550	900	1330		810
			21200700	40	25	20	570	390	640	950		580
16	-10 ... +150		VLB325 21220100	65	63	25	180		310	480	710	180
			21220200	80	100	45	110		200	310	460	
			21220300	100	130	45	70		120	190	280	
			21220400	125	200	45	40		70	120	180	
			21220500	150	300	45	30		50	80	120	
16	-20 ... +130		VLA425 21201700	25	10	20	1600	1320	1600	1600		1600
			21201800	32	16	20	1600	1320	1600	1600		1600
			21201900	40	25	20	1600	1320	1600	1600		1600
			21202000	50	38	20	1600	1320	1600	1600		1600
16	-20 ... +130		VLA121 21150100	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21150200	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21150300	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21150400	20	6.3	20	1400	970	1550	1600		1400
			21150500	25	10	20	1100	760	1250	1600		1120
			21150600	32	16	20	800	550	900	1330		810
			21150700	40	25	20	570	390	640	950		580
16	-20 ... +130		VLA221 21150800	50	38	20	390	270	450	660		400
			21151700	25	10	20	1600	1320	1600	1600		1600
			21151800	32	16	20	1600	1320	1600	1600		1600
			21151900	40	25	20	1600	1320	1600	1600		1600
16	+130		21152000	50	38	20	1600	1320	1600	1600		1600

Δр макс.: Давление закрытия. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Усилие [Н]			800	600	1000	1500	2200	900
Ход плунжера [мм]			52	30	60	60	60	30
Время работы [сек]			15-60*	15-60*	15-60*	15-60*	60	15-300*
Приводы серии			ALB	ALF				ALH
ПРИВОДЫ								
Электропитание	3-точечное управление	Пропорциональный						
24 В перем. тока	●	●	22050100					
24 В пост./перем. тока	●	●		22201100	22201200	22201300	22201400	
230 В перем. тока	●	●		22200100	22200200	22200300	22200400	
Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑	●	●						↑ 22220100
Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружиной; вниз ↓	●	●						↓ 22221100

2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

PN [бар]	T [°C]	Серия	Арт. №	DN	Kvs [м³/ч]	Ход плунжера [мм]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]
16	-20 ... +150		VLE122	21250100	15	0.25	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250200	15	0.4	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250300	15	0.63	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250400	15	1.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250500	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250600	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250700	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21250800	20	6.3	20	1400	970	1550	1600	1400
				21250900	25	10	20	1100	760	1250	1600	1120
				21251000	32	16	20	800	550	900	1330	810
16	-20 ... +150			21251100	40	25	20	570	390	640	950	580
				21251200	50	38	20	390	270	450	660	400
			VLE222	21252100	25	10	20	1600	1320	1600	1600	1600
				21252200	32	16	20	1600	1320	1600	1600	1600
16	-20 ... +130			21252300	40	25	20	1600	1320	1600	1600	1600
				21252400	50	38	20	1600	1320	1600	1600	1600
			VLE325	21400100	20	0.63	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400200	20	1.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400300	20	1.6	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400400	20	2.5	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400500	20	4.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400600	25	1.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400700	25	1.6	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400800	25	2.5	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21400900	25	4.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401000	32	1.6	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401100	32	2.5	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401200	32	4.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401600	32	6.3	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401300	40	1.6	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401400	40	2.5	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401500	40	4.0	20	1600	1200	1600	1600	1600
				21401700	40	6.3	20	1400	970	1550	1600	1400

Δр макс.: Давление закрывания. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.

* См лист данных для получения дополнительной информации.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Усилие [Н]			800	600	1000	1500	2200	900
Ход плунжера [мм]			52	30	60	60	60	30
Время работы [сек]			15-60*	15-60*	15-60*	15-60*	60	15-300*
Приводы серии			ALB	ALF				ALH
ПРИВОДЫ								
Электропитание	3-точечное управление	Пропорциональный						
24 В перем. тока	●	●	22050100					
24 В пост./перем. тока	●	●		22201100	22201200	22201300	22201400	
230 В перем. тока	●	●		22200100	22200200	22200300	22200400	
Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑	●	●						↑ 22220100
Функция безопасности 24 В перем. тока возвратной пружиной; вниз ↓	●	●						↓ 22221100

2-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

PN [бар]	T [°C]	Серия	Арт. №	DN	Kvs [м³/ч]	Ход плунжера [мм]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]
25	-20 +150		VLC125	21300100	15	0.25	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300200	15	0.4	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300300	15	0.63	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300400	15	1.0	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300500	15	1.6	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300600	15	2.5	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300700	15	4.0	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21300800	20	6.3	20	1410	970	1590	2360	1430
				21301700	25	1.6	20	1080	760	1250	1860	1120
				21301800	25	2.5	20	1080	760	1250	1860	1120
				21301900	25	4.0	20	1080	760	1250	1860	1120
				21302000	25	6.3	20	1080	760	1250	1860	1120
				21300900	25	10	20	1080	760	1250	1860	1120
				21301000	32	16	20	790	550	900	1330	810
				21302100	40	1.6	20	560	390	640	950	580
				21302200	40	2.5	20	560	390	640	950	580
				21302300	40	4.0	20	560	390	640	950	580
				21302400	40	6.3	20	560	390	640	950	580
25	-20 +150		VLC225	21301300	25	10	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21301400	32	16	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21301500	40	25	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21301600	50	38	20	2100	1470	2430	2500	2200
25	-20 +180		VLC325	21350100	15	0.25	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350200	15	0.4	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350300	15	0.63	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350400	15	1.0	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350500	15	1.6	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350600	15	2.5	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350700	15	4.0	20	1780	1240	2030	2500	1840
				21350800	20	6.3	20	1410	970	1590	2360	1430
				21350900	25	10	20	1080	760	1250	1860	1120
				21351000	32	16	20	790	550	900	1330	810
				21351100	40	25	20	560	390	640	950	580
				21351200	50	38	20	380	270	440	660	400
25	-20 +180		VLC425	21351300	25	10	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21351400	32	16	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21351500	40	25	20	2100	1470	2430	2500	2200
				21351600	50	38	20	2100	1470	2430	2500	2200

Δр макс.: Давление закрывания. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.
* См лист данных для получения дополнительной информации.

ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ + ПРИВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ

Усилие [Н]			800	600	1000	1500	2200	900
Ход плунжера [мм]			52	30	60	60	60	30
Время работы [сек]			15-60*	15-60*	15-60*	15-60*	60	15-300*
Приводы серии			ALB	ALF				ALH
ПРИВОДЫ								
Электропитание	3-точечное управление	Пропорциональный						
24 В перем. тока	●	●	22050100					
24 В пост./перем. тока	●	●		22201100	22201200	22201300	22201400	
230 В перем. тока	●	●		22200100	22200200	22200300	22200400	
Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вверх ↑	●	●						↑ 22220100
Функция безопасности 24 В перем. тока Возвратной пружиной; вниз ↓	●	●						↓ 22221100

3-ХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

PN [бар]	T [°C]	Серия	Арт. №	DN	Kvs [м³/ч]	Ход плунжера [мм]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]	Δр макс. [кПа]
6	-20 ... +120		21000900	15	1.6	20	600	600	600			600
			21001000	15	2.5	20	600	600	600			600
			21001100	15	4.0	20	600	600	600			600
			21001200	20	6.3	20	600	600	600			600
			21001300	25	10	20	600	600	600			600
			21001400	32	16	20	600	600	600			600
			21001500	40	25	20	570	570	600			600
			21001600	50	38	20	390	270	450			400
16	-20 ... +130		21200900	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21201000	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21201100	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21201200	20	6.3	20	1400	970	1550	1600		1400
			21201300	25	10	20	1100	760	1250	1600		1120
			21201400	32	16	20	800	550	900	1330		810
			21201500	40	25	20	570	390	640	950		580
			21201600	50	38	20	390	270	450	660		400
16	-10 ... +150		21221100	65	63	25	180		310	480	710	180
			21221200	80	100	45	110		200	310	460	
			21221300	100	130	45	70		120	190	280	
			21221400	125	200	45	40		70	120	180	
			21221500	150	300	45	30		50	80	120	
16	-20 ... +130		21150900	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21151000	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21151100	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21151200	20	6.3	20	1400	970	1550	1600		1400
			21151300	25	10	20	1100	760	1250	1600		1120
			21151400	32	16	20	800	550	900	1330		810
			21151500	40	25	20	570	390	640	950		580
			21151600	50	38	20	390	270	450	660		400
16	-20 ... +150		21251300	15	1.6	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21251400	15	2.5	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21251500	15	4.0	20	1600	1200	1600	1600		1600
			21251600	20	6.3	20	1400	970	1550	1600		1400
			21251700	25	10	20	1100	760	1250	1600		1120
			21251800	32	16	20	800	550	900	1330		810
			21251900	40	25	20	570	390	640	950		580
			21252000	50	38	20	390	270	450	660		400

Δр макс.: Давление закрывания. Для получения дополнительной информации по максимальным пределам потери давления, при которых может возникнуть эффект кавитации, смотрите график в описании каждого типа клапана.

* См лист данных для получения дополнительной информации.