



200-10000 л

Объем

 6 bar
95°C

 Рабочее
давление бака


ВТП-3

- H Выход горячей воды
- h1 Подача холодной воды
- h2 Рециркуляция. Альтернативный выход горячей воды или присоединение к другому бойлеру
- h8 Дренаж
- h9 Патрубок
- h10, h12, h13 Подключение контрольно-регулирующей и измерительной арматуры
- h14, h15 Подключение магниевого анода
- h16-h18 Фланцы для теплообменника

| V _{бака} , л | Габариты, мм | | | | Присоединительные размеры, мм | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------|------|--------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|
| | H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h8 | h9 | h10 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 |
| 400 | 1730 | 700 | 600 | 450 | 331 | 1481 | 75 | 921 | 681 | 1081 | 1481 | 781 | - | 456 | 906 | 1306 |
| | 1 1/4" | | | | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø210 | | | | | |
| 500 | 1980 | 700 | 600 | 450 | 331 | 1731 | 75 | 1026 | 681 | 1231 | 1731 | 781 | - | 456 | 1031 | 1531 |
| | 1 1/4" | | | | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø210 | | | | | |
| 750 | 2035 | 850 | 750 | 600 | 357 | 1757 | 75 | 1052 | 707 | 1257 | 1757 | 807 | - | 532 | 1057 | 1557 |
| | 1 1/4" | | | | 1 1/4" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø300 | Ø210 | | | | |
| 1000 | 2085 | 950 | 850 | 700 | 390 | 1790 | 75 | 1085 | 740 | 1290 | 1790 | 840 | - | 565 | 1090 | 1590 |
| | 1 1/2" | | | | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø300 | | | | | |
| 1500 | 2170 | 1100 | 1000 | 850 | 430 | 1830 | 75 | 1125 | 780 | 1330 | 1830 | 880 | 1380 | 605 | 1130 | 1630 |
| | 1 1/2" | | | | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø300 | | | | | |
| 2000 | 2260 | 1300 | 1200 | 1000 | 471 | 1871 | 75 | 1166 | 821 | 1371 | 1871 | 921 | 1421 | 671 | 1171 | 1671 |
| | 2" | | | | 2" | 1" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø350 | Ø300 | | | | |
| 3000 | 2365 | 1500 | 1400 | 1150 | 526 | 1926 | 75 | 1221 | 876 | 1426 | 1926 | 976 | 1476 | 726 | 1226 | 1726 |
| | 2" | | | | 2" | 1" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø350 | Ø300 | | | | |
| 4000 | 2425 | 1700 | 1600 | 1300 | 557 | 1957 | 75 | 1252 | 907 | 1457 | 1957 | 1007 | 1507 | 757 | 1257 | 1757 |
| | 2" | | | | 2" | 1" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø350 | | | | | |
| 5000 | 2925 | 1700 | 1600 | 1300 | 557 | 2457 | 75 | 1507 | 907 | 1770 | 2457 | 1007 | 1957 | 757 | 1507 | 2257 |
| | 2" | | | | 2" | 1" | 1 1/2" | 1/2" | | 1" | Ø350 | | | | | |

Возможно производство с максимальным давлением бака 8 або 10 бар
 Для модели ВТП-3 объемом 6300, 8000 и 10000 литров габаритные размеры по запросу