


СЕРИЯ REVO

Запатентованная технология вращающейся камеры сгорания, контролируемая гибридным приводом.



■ – технология ■ – диапазон мощности ■ – самоочистка

Тип:	серия REVO
Диапазон мощности:	5-120 кВт
Регулировка мощности:	плавная, по алгоритмам
Топливо:	пеллеты 6-8 мм, овёс, сухие фруктовые косточки, пеллеты низкого качества (агропеллеты)
Комплект содержит: Горелку серии REVO Подающий шнек для пеллет (2 м в длину) S.Control или S.Control TOUCH Опции: Интернет-модуль – обслуживание и управление через Интернет Лямбда-зонд	Модели: REVO Mini REVO Mini 35 REVO 44 REVO 70 REVO 100 REVO 120

Запатентованная система гибридного привода

- Вентилятор наддува интегрирован с подающим шнеком горелки
- Полный контроль датчиком Холла
- Алгоритм зависимости подачи воздуха и топлива
- Низкое энергопотребление (до 85 Вт)
- Высокая инерция ротора вентилятора и подающего шнека исключает возможность возврата пламени после выключения питания
- Низкая эмиссия продуктов сгорания
- Максимально высокий КПД - до 99%

Система вращающейся камеры сгорания

- Высокая стабильность процесса сгорания
- Постоянная очистка от пепла и окалины
- Более длительный срок службы подшипников ротора и возможность их быстрой замены

Система компенсационной трубы

- Элемент исключающий заклинивание при линейном удлинении материалов (расширение при нагреве)

Система лопастей

- Точная подача воздуха в камеру сгорания
- Увеличивает срок службы камеры сгорания
- Уменьшение коэффициента избытка воздуха в отношении топлива

Система сжигания под избыточным давлением

- Воздух подаётся непосредственно в камеру сгорания
- Усиленное завихрение пламени
- Минимизирует риск возврата пламени при работе


Система быстрого розжига

- Накаливающий сегмент РТС интегрирован в керамику
- Энергосберегающий накаливающий сегмент
- Автоматический запуск после отключения питания с восстановлением последних настроек

СЕРИЯ M

НОВИНКА

Технология подвижного колосника позволяет сжигать пеллеты низкого качества.



■ – технология ■ – диапазон мощности ■ – самоочистка

Тип:	серия M
Диапазон мощности:	5-35 кВт
Регулировка мощности:	плавная, по алгоритмам
Топливо:	основное - пеллеты 6-8 мм, пеллеты низкого качества 6-8 мм, дополнительное - овес, сухие фруктовые косточки
Комплект содержит: Горелку серии M Подающий шнек для пеллет (2 м в длину) S.Control или S.Control TOUCH Опции: Интернет-модуль – обслуживание и управление через Интернет Лямбда-зонд	Модели: M Mini M Mini 35

Система подвижной решетки

- Механизм подвижного колосника
- Сжигание пеллет низкого качества и калорийности
- Редкое обслуживание

Система гибридного привода

- Вентилятор наддува интегрирован с подающим шнеком горелки
- Низкое энергопотребления
- Увеличенная эффективность сжигания топлива

Система сжигания под избыточным давлением

- Применение трубки Вентури предотвратит обратную тягу пламени
- Увеличивает эффективность камеры сжигания способом централизованного наддува в камеру сгорания

Система смешивания топлива

- Улучшает очистку от пепла и процесс сгорания

X.Plug система

- Авторский проект безопасного подключения провода управления, разработанный специально для потребностей PellasX

X.Shell система

- Простой в демонтаже корпус вентилятора с интегрированным каналом вентилятора
- Простой доступ к элементу розжига и другим элементам камеры сгорания

X.Gnite система


- Система быстрого розжига пеллет
- Экономия электроэнергии
- Объединение преимуществ металлических элементов розжига (долговечность) и керамических (скорость розжига)

Система быстрого монтажа / демонтажа горелки

- Легкий доступ при сервисном обслуживании

СЕРИЯ HYBRID

Интеграция технологии гибридного привода и смешивания топлива в камере сгорания.



■ – технология ■ – диапазон мощности ■ – самоочистка

Тип:	серия HYBRID
Диапазон мощности:	5-35 кВт
Регулировка мощности:	плавная, по алгоритмам
Топливо:	пеллеты 6-8 мм, овёс, сухие фруктовые косточки
Комплект содержит: Горелку серии HYBRID Подающий шнек для пеллет (2 м в длину) S.Control или S.Control TOUCH Опции: Интернет-модуль – обслуживание и управление через Интернет Лямбда-зонд	Модели: HYBRID Mini HYBRID Mini 35

Запатентованная система гибридного привода

- Вентилятор наддува интегрирован с подающим шнеком горелки
- Полный контроль датчиком Холла
- Алгоритм зависимости подачи воздуха и топлива
- Низкое энергопотребление (до 35 Вт)
- Высокая инерция ротора вентилятора и подающего шнека исключает возможность возврата пламени после выключения питания
- Низкая эмиссия продуктов сгорания
- Максимально высокий КПД - до 99%

Система сжигания под избыточным давлением

- Воздух подаётся непосредственно в камеру сгорания
- Усиленное завихрение пламени
- Минимизирует риск возврата пламени при работе

Система смешивания топлива в камере сгорания


- Усиленное удаление пепла
- Улучшенный процесс сгорания

Система быстрого розжига

- Накаливающий сегмент РТС интегрирован в керамику
- Энергосберегающий накаливающий сегмент
- Автоматический запуск после отключения питания с восстановлением последних настроек

СЕРИЯ X

Прочные, безотказные горелки, снабжённые технологией смешивания топлива в камере сгорания.



■ – технология ■ – диапазон мощности ■ – самоочистка

Тип:	серия X
Диапазон мощности:	5-500 кВт
Регулировка мощности:	плавная, по алгоритмам
Топливо:	пеллеты 6-8 мм, овёс, сухие фруктовые косточки
Комплект содержит: Горелку серии X Подающий шнек для пеллет (2 м в длину) S.Control или S.Control TOUCH Опции: Интернет-модуль – обслуживание и управление через Интернет Лямбда-зонд	Модели: X Mini, X Mini 35 X 44, X 70, X 100, X 120, X 150, X 190, X 260, X 350, X 500

Система сжигания под избыточным давлением

- Воздух подаётся непосредственно в камеру сгорания
- Усиленное завихрение пламени
- Минимизирует риск возврата пламени при работе

Система смешивания топлива в камере сгорания

- Усиленное удаление пепла
- Улучшенный процесс сгорания

Система быстрого розжига

- Накаливающий сегмент РТС интегрирован в керамику
- Энергосберегающий накаливающий сегмент
- Автоматический запуск после отключения питания с восстановлением последних настроек

Ваш консультант:

